

Elektryczne pojemnściowe ogrzewacze wody

# Luna inox POC-5

Ogrzewacze do umywalki ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej

## Najważniejsze zalety



**Zbiornik ze stali nierdzewnej**
Zbiornik ze stali nierdzewnej, odporny na korozję, nie wymaga okresowej wymiany anody




Zastosowanie grzałki o mocy 2000W zapewnia krótki czas przygotowania gorącej wody w ciągu - 5,5 min. przy przyroście temperatury wody $\Delta t = 25^{\circ}C$



regulacja temperatury wody w zakresie 23-70°C



Możliwość ustawienia temperatury przeciw-zamrożeniowej 7°C.




**Bateria w komplecie***
(Dotyczy ogrzewaczy POC.Gb-5 i POC.Db-5)

## Wymiary




Ciśnienie wody 0,6 MPa
Przyłącze wodne Gz 1/2"
Masa ~4,4 kg
Stopień ochrony IP 24

## Zastosowanie



POC.D-5
Luna inox
(podłączenie ciśnieniowe do dowolnej baterii)



POC.G-5
Luna inox
(podłączenie ciśnieniowe do dowolnej baterii)



POC.Db-5
Luna inox
z baterią
w komplecie



POC.Gb-5
Luna inox
z baterią
w komplecie

## Dane techniczne

| Model | Moc / zasilanie | Pojemność ( l ) | Czas nagrzewania $\Delta t = 25^{\circ}C$ (min.) |
|---|---|---|---|
| POC.G-5 | 2 kW / 230V | 5 | 5,5 |
| POC.D-5 | 2 kW / 230V | 5 | 5,5 |
| POC.Gb-5 | 2 kW / 230V | 5 | 5,5 |
| POC.Db-5 | 2 kW / 230V | 5 | 5,5 |